







P	U,	T	С	M	n	٨
	IJ		Г	N	L	Н

Motor 4 tiempos, 1 cilindro, SOHC, refrigerado por aire

Cilindrada 144cc

Diámetro por carrera 58,0 x 54,4 mm

Relación de compresión 9.5:1

Sistema de combustible DC-CDI digital

= condition

Transmisión

Cinco velocidades con embrague manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

RENDIMIENTO

Horquilla telescópica de 33 mm/18,03 cm Suspensión delantera/ recorrido del neumático Suspensión Sistema de articulación Uni-Trak® y amortiguador trasera/recorrido único con ajuste de precarga de 5 vías/18,03 cm del neumático Neumático 70/100-17 delantero Neumático 90/100-14 trasero

Frenos delanteros

Disco único lobulado de 220 mm con pinza de dos pistones

Frenos traseros

Disco único lobulado de 186 mm con pinza con

pistón único

DETALLES

BEIMELLO				
Tipo de chasis	Perímetro de sección de caja de acero de alta resistencia			
Ángulo de dirección/Avance	27° / 8,38 cm			
Largo total	182,11 cm			
Ancho total	78,9 cm			
Altura del asiento	104 cm			
Distancia al suelo	23,62 cm			
Altura del asiento	78 cm			
Peso en orden de marcha	77,97 cm			
Depósito de combustible	5,67 lt			
Distancia entre ejes	125,98 cm			
Colores disponibles	Verde Lime			
Garantía	6 meses			

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.