

2020

# KLX<sup>®</sup>140G

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll<sup>®</sup>



 VERDE LIME



## POTENCIA

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, SOHC, refrigerado por aire
Cilindrada	144cc
Diámetro por carrera	58,0 x 54,4 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	Keihin PB20
Encendido	DC-CDI digital
Transmisión	5 velocidades con embrague manual multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 33 mm/19,05 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Sistema de articulación Uni-Trak <sup>®</sup> y amortiguador único con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de rebote de 22 vías/20,06 cm
Neumático delantero	2,75 x 21

Neumático trasero	4,10 x 18
Frenos delanteros	Disco lobulado único de 220 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado único de 186 mm con pinza de un pistón

## DETALLES

Tipo de chasis	Horquilla semidoble tubular
Ángulo de dirección/Avance	27° /11,68 cm
Largo total	200,4 cm
Ancho total	78,9 cm
Altura del asiento	113,5 cm
Distancia al suelo	31,49 cm
Altura del asiento	86,10 cm
Peso en orden de marcha	98,84 kg*
Depósito de combustible	5,67 lt
Distancia entre ejes	133 cm
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).  
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.  
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [honduras.kawasaki-la.com](https://honduras.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.