KLX®140G









	_			_	_
D		ΓΕΙ	N I		
_			N	_	ш
					-

4 tiempos, 1 cilindro, SOHC, refrigerado por aire Motor

Cilindrada 144cc

Diámetro por carrera

58,0 x 54,4 mm

Relación de

compresión

Sistema de combustible Keihin PB20

9.5:1

Encendido

DC-CDI digital

Transmisión

5 velocidades con embrague manual multidisco

húmedo

Transmisión final Cadena

DET	AL	LES	

Frenos traseros

Neumático

delanteros

trasero

Frenos

Horquilla semidoble tubular

Disco lobulado único de 220 mm con pinza de

Disco lobulado único de 186 mm con pinza de un

Ángulo de dirección/Avance

27° /11,68 cm

Largo total

Tipo de chasis

200,4 cm

4,10 x 18

pistón

doble pistón

Ancho total

78,9 cm

Altura del asiento

113,5 cm

Distancia al suelo

31,49 cm

Altura del asiento

86,10 cm

Peso en orden de

98,84 kg*

marcha

Depósito de combustible 5,67 lt

Distancia entre

133 cm

ejes

Colores disponibles Verde Lime

Garantía

6 meses

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica de 33 mm/19,05 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Sistema de articulación Uni-Trak® y amortiguador único con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de rebote de 22 vías/20,06 cm

Neumático delantero

2,75 x 21

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors