KLX®140L









PC	T		1	וה	A
ru	"	CI	٧.	П	A

4 tiempos, 1 cilindro, SOHC, refrigerado por aire Motor Cilindrada 144cc Diámetro por 58,0 x 54,4 mm carrera Relación de 9.5:1 compresión Sistema de Keihin PB20 combustible Encendido DC-CDI digital **Transmisión** 5 velocidades con embrague manual multidisco

Neumático trasero	90/100-16
Frenos delanteros	Disco único lobulado de 220 mm con pinza de dos pistones
Frenos traseros	Disco único lobulado de 186 mm con pinza con pistón único

Dorímetro de sección de saia de acore de alta

DETALLES

Tipo de chasis	resistencia
Ángulo de dirección/Avance	27°/9,6 cm
Largo total	189,48 cm
Ancho total	78,9 cm
Altura del asiento	107,44 cm
Distancia al suelo	25,4 cm
Altura del asiento	80,01 cm
Peso en orden de marcha	94,98 kg*
Depósito de combustible	5,67 lt
Distancia entre ejes	128,5 cm
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	6 meses

RENDIMIENTO

Transmisión final

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Horquilla telescópica de 33 mm/18,03 cm


Suspensión trasera/recorrido del neumático

Sistema de articulación Uni-Trak® y amortiguador único con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de rebote de 22 vías/18,03 cm

Neumático delantero 70/100-19

húmedo

Cadena





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.