







## **POTENCIA**

Motor 2 tiempos, simple, con válvula de potencia de escape, refrigerado por líquido

Cilindrada 99 cc

Diámetro por carrera

52,5 x 45,8 mm

Relación de compresión

10.2:1 (baja velocidad) - 8.7:1 (alta velocidad)

Sistema de combustible

Carburador Keihin de 28 mm

Encendido

CDI con avance digital

Transmisión

6 velocidades, cambio de retorno, con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

## **RENDIMIENTO**

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Horquilla de cartucho telescópico invertido de 36 mm con amortiguación por compresión de 20 vías/27,4 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y depósito de reserva con compresión de 24 vías y amortiguación de rebote de 21 vías más precarga mediante muelles ajustable/27,4 cm

Neumático delantero 70/100-19

Neumático trasero	90/100-16
Frenos delanteros	Disco lobulado único de 220 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado único de 184 mm con pinza de un pistón

## **DETALLES**

Tipo de chasis	Diseño de perímetro de acero de alta resistencia con miembro de bastidor inferior
Ángulo de dirección/Avance	29°/10,9 cm
Largo total	192 cm
Ancho total	76,5 cm
Altura del asiento	115,1 cm
Distancia al suelo	33 cm
Altura del asiento	87,1 cm
Peso en orden de marcha	77,0 kg*
Depósito de combustible	5 litros
Distancia entre ejes	131,1 cm
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	No disponible





\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.