







## **POTENCIA**

Motor 4 tiempos, 1 cilindro, SOHC, refrigeración líquida

Cilindrada 449 cc

Piámetro por 96 0 x 63 1mm

Diámetro por 96,0 x 62,1mm carrera

Relación de 12.5:1 compresión

Sistema de Combustible DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 44 mm

Encendido DCI digital con arranque eléctrico

Transmisión Cambio de retorno de 5 velocidades

Cadena

## **RENDIMIENTO**

Transmisión final

Suspensión
delantera/
recorrido del
neumático
Horquilla telescópica de resorte helicoidal
invertida de 49 mm con compresión ajustable y
amortiguación de rebote/30,48 cm

Suspensión Nuevo trasera/recorrido amort del neumático veloci

Nuevo Uni Trak® con compresión de amortiguación ajustable de doble rango (alta/baja velocidad), amortiguación de rebote ajustable y precarga ajustable/30,7 cm

Neumático 80/100-21

Neumático trasero

delantero

120/80-19

Frenos delanteros

Disco único lobulado Braking® semi-flotante de 270 mm con pinza de dos pistones

Frenos traseros

Disco único lobulado Braking® de 250 mm con pinza con pistón único

piliza coli pisto

## **DETALLES**

Tipo de chasis Perímetro de aluminio Ángulo de 27,6°/12,1 cm dirección/Avance Largo total 218,4 cm **Ancho total** 83,05 cm Altura del asiento 127,5 cm Distancia al suelo 34,03 cm Altura del asiento 95,5 cm Peso en orden de 105,3 kg sin combustible / 109,9 kg marcha Depósito de 6,20 lt combustible Distancia entre 148,59 cm ejes

Verde Lime

Sin disponibilidad





\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

**Colores** 

Garantía

disponibles