







POTENCIA

2 tiempos, simple, con válvula de potencia de Motor escape, refrigerado por líquido

Cilindrada 84 cc

Diámetro por carrera

48,5 x 45,8 mm

Relación de compresión 10.9:1 (baja velocidad) - 9.0:1 (alta velocidad)

Sistema de combustible Carburador Keihin de 28 mm

Encendido

CDI con avance digital

Transmisión

6 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla de cartucho telescópico invertido de 36 mm con amortiguación por compresión de 20 vías/27,4 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Sistema de amortiguación único Uni-Trak® con compresión de 24 vías y amortiguación de rebote de 21 vías más precarga mediante muelles ajustable/27,4 cm

Neumático delantero

70/100-17

Neumático trasero	90/100-14
Frenos delanteros	Disco lobulado único de 220 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado único de 184 mm con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis	Diseño de perímetro de acero de alta resistencia con miembro de bastidor inferior
Ángulo de dirección/Avance	29°/9,66 cm
Largo total	182,9 cm
Ancho total	76,5 cm
Altura del asiento	110 cm
Distancia al suelo	29 cm
Altura del asiento	83,1 cm
Peso en orden de marcha	75,0 kg*
Depósito de combustible	5 litros
Distancia entre ejes	126,5 cm
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	No disponible

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors