## MULE™ 4010 TRANS4x4®









## **POTENCIA**

Motor 4 tiempos, 2 cilindros, válvula en culata (OHV), 90° V, refrigerado por líquido

Cilindrada 617cc

Par máximo 4.80 kg/m a 2500 rpm

Diámetro x Carrera 7,6 x 6,8 cm

Relación de 10:3:1 compresión

Sistema de DFI® con cuerpo de mariposa Mikuni de 34 mm combustible

Transmisión variable continua (CVT) con (H, L, N, R)

Transmisión final Tracción seleccionable a 2/4 ruedas, eje. Diferencial trasero de

modo dual con bloqueo del diferencial

Freno motor N

Salida del alternador 23 amperios

(máx.)

cap cap rem

Freno trasero Tambor Altura libre al suelo 18,0 cm Capacidad de 23,85 litros combustible Radio de giro Dimensiones del 128 x 120,9 x 28 cm (2 personas) 77 x 120,9 x 28 cm (4 personas) compartimento de carga (LxAxA) Capacidad de carga del 362,9 kg (2 personas) 181,4 kg (4 personas) compartimento de carga Capacidad de carga 603,3 kg útil Capacidad de asientos 2-4 Capacidad de 544,3 kg remolque (2) faros delanteros halógenos (2) luces traseras/de freno

## **CAPACIDAD**

Suspensión delantera/ recorrido del neumático  Suspensión trasera/ recorrido del neumático  Eje DeDion/7,1 cm  Eje DeDion/7,1 cm  Eje DeDion/7,1 cm  Neumáticos delanteros  23x11.00-10  Dirección  Dirección Dirección asistida eléctrica (EPS)  Tipo de freno de estacionamiento  Freno delantero Tambor		
recorrido del neumático  Neumáticos delanteros 23x11.00-10  Neumáticos traseros 23x11.00-10  Dirección Dirección asistida eléctrica (EPS)  Tipo de freno de estacionamiento	recorrido del	Tirante MacPherson/9,9 cm
Neumáticos traseros 23x11.00-10  Dirección Dirección asistida eléctrica (EPS)  Tipo de freno de estacionamiento	recorrido del	Eje DeDion/7,1 cm
Dirección Dirección asistida eléctrica (EPS)  Tipo de freno de estacionamiento	Neumáticos delanteros	23x11.00-10
Tipo de freno de estacionamiento Disco mecánico independiente	Neumáticos traseros	23x11.00-10
estacionamiento	Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS)
Freno delantero Tambor		Disco mecánico independiente
	Freno delantero	Tambor

## **DETALLES**

Longitud total	326,4 cm
Anchura total	148,6 cm
Altura total	192,5 cm
Peso en orden de marcha	720,1 kg*
Distancia entre ejes	216,4 cm
Instrumentación	Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de temperatura del refrigerante, bocina, salida de 12 V CC, indicador de combustible, horómetro
Opciones de color	Verde Timberline, Rojo Dark Royal
Garantía	Garantía limitada de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.