2020

NINJA H2®?









Montura radial dual, pinzas Brembo Stylema® de 4

pistones opuestos, discos de 330 mm semiflotantes

Pinzas de 2 pistones opuestos, disco único de 250 mm,

POTENCIA

Motor 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 4 válvulas, refrigeración

líquida, sobrealimentado

Cilindrada 998cc

Diámetro por carrera 76.0 x 55.0mm

Relación de compresión 8.5:1

Sistema de combustible DFI® con cuatro (4) cuerpos de admisión de 50 mm con inyección dual

Encendido TCBI con avance digital

Transmisión

6 velocidades, retorno, «dog-ring»

Cadena sellada

Transmisión final

Asistencia electrónica para el piloto

Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), Control de tracción Kawasaki (KTRC), Modo de control de arrangue Kawasaki (KLCM), Sistema inteligente antibloqueo de los frenos Kawasaki (KIBS), Control de frenado del motor de Kawasaki, Cambio rápido Kawasaki (KQS) (subida y bajada), Amortiguador de dirección electrónico Öhlins, Luces LED para curvas

DETALLES

Frenos traseros

Neumático delantero

Neumático trasero

Frenos delanteros

Tipo de chasis Celosía, acero de alta resistencia, con placa de montaje basculante

Ángulo de dirección/

Avance

62,2/10,4 cm

120/70 ZR17

200/55 ZR17

KIBS ABS

duales, KIBS ABS

Largo total

208,5 cm

Ancho total

76,9 cm

Altura del asiento

112,5 cm

Distancia al suelo

12.9 cm

Altura del asiento

82,5 cm

Peso en orden de marcha

238,0 kg*

17,0 lt

Depósito de combustible

compresión y extensión ajustable, ajuste de precarga de muelle y muelles de precarga de 11,7 cm.

Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación en

Distancia entre ejes

145,5 cm

Características especiales

Conectividad con móviles inteligentes y Rideology the App, instrumentación TFT, Alforjas, aplicación OEM para

smartphones

Colores disponibles

Negro Mirror Coated Spark

Garantía

Garantía limitada de 12 meses

Suspensión trasera/

delantera/recorrido

Suspensión

del neumático

RENDIMIENTO

recorrido del neumático

Choque de carga de gas Uni-Trak®, Öhlins TTX36 con depósito multimodal, amortiguación en extensión y compresión de 24 posiciones, ajuste, ajuste manual de precarga de muelle y muelles de precarga de 13,5 cm.

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors