# 2020
# TERYX4™ CAMO

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



CAMUFLAJE REALTREE XTRA® GREEN



## POTENCIA

| | |
|---|---|
| **Motor** | 4 tiempos, SOHC, V-twin de 4 válvulas, refrigeración líquida |
| **Cilindrada** | 783 cc |
| **Par máximo** | 6,49 kg/m a 5500 rpm |
| **Diámetro x Carrera** | 85,0 x 69,0 mm |
| **Relación de compresión** | 10.7:1 |
| **Sistema de combustible** | DFI® con dos cuerpos Mikuni de mariposa de 36 mm |
| **Ignition** | TCBI con avance electrónico |
| **Arranque** | Eléctrico |
| **Transmisión** | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) |
| **Transmisión final** | 2WD/4WD seleccionable con bloqueo de diferencial delantero, eje |
| **Freno motor** | Sí |

## CAPACIDAD

| | |
|---|---|
| **Suspensión delantera/ recorrido del neumático** | Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/20,32 cm. |
| **Suspensión trasera/ recorrido del neumático** | Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/21,08 cm. |
| **Neumáticos delanteros** | Maxxis 26 x 9-12 |
| **Neumáticos traseros** | Maxxis 26 x 11-12 |
| **Dirección** | Dirección asistida eléctrica (EPS)/cremallera y piñón |
| **Freno delantero** | Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones |
| **Freno trasero** | Multidisco sellado bañado con aceite |

| | |
|---|---|
| **Altura libre al suelo** | 28 cm |
| **Capacidad de combustible** | 29,90 lt |
| **Radio de giro** | 5 m |
| **Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)** | 45,4 x 120,9 x 22,09 cm |
| **Capacidad de carga del compartimento de carga** | 112,79 kg |
| **Capacidad de carga útil** | 502,37 kg |
| **Capacidad de asientos** | 4 |
| **Capacidad de remolque** | 589,67 kg |
| **Luces** | (4) faros LED delanteros, (2) faros LED traseros, luz de freno LED |

## DETALLES

| | |
|---|---|
| **Cuadro** | Refuerzo de tubo de acero doble X |
| **Longitud total** | 318,51 cm |
| **Anchura total** | 156,4 cm |
| **Altura total** | 202,43 cm |
| **Peso en orden de marcha** | 736 kg* |
| **Distancia entre ejes** | 85,6 |
| **Instrumentación** | Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, medidor de horas, cuentakilómetros, medidor de recorrido doble e indicador de estacionamiento/ freno, R/N/P/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de baja presión de aceite |
| **Opciones de color** | Realtree Xtra® Camo verde |
| **Garantía** | Kawasaki garantía limitada de 3 años |

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite honduras.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.