### 2020

# TERYX4™ LE









45,4 x 120,9 x 22,09 cm

112,79 kg

502,37 kg

589,67 kg

#### **POTENCIA**

Motor 4 tiempos, SOHC, V-twin de 4 válvulas, refrigeración líquida

Cilindrada 783 cc

Par máximo 6,49 kg/m a 5500 rpm

Diámetro x Carrera 85,0 x 69,0 mm

Relación de 10.7:1

compresión

Sistema de DFI® con dos cuerpos Mikuni de mariposa de 36 mm

combustible

Ignition TCBI con avance electrónico

Arranque Eléctrico

Transmisión CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)

Transmisión final 2WD/4WD seleccionable con bloqueo de diferencial delantero,

eje

Freno motor Sí

Altura libre al suelo	28 cm
Capacidad de	29,90 lt

Radio de giro 5 m

Dimensiones del

compartimento de carga (LxAxA)

combustible

Capacidad de carga del compartimento de

carga

Capacidad de carga

útil

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

remolque

Luces

que

(4) faros LED delanteros, (2) faros LED traseros, luz de freno LED

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumáticos delanteros

Neumáticos traseros

Dirección

Freno delantero

Freno trasero

Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/20,32 cm.

Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/21,08 cm.

Maxxis 27 x 9-14

Maxxis 27 x 11-14

Dirección asistida eléctrica (EPS)/cremallera y piñón

Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones

Multidisco sellado bañado con aceite

## **DETALLES**

Cuadro Refuerzo de tubo de acero doble X

738,81 kg\*

Longitud total 318,51 cm
Anchura total 156,4 cm
Altura total 202,43 cm

Peso en orden de marcha

Distancia entre ejes 217,42 cm

Instrumentación Me

Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, medidor de horas, cuentakilómetros, medidor de recorrido doble e indicador de estacionamiento/freno, R/N/P/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de baja presión de aceite

Opciones de color

Verde Candy Lime, Plata Atomic, Gris Fragment Camo

Garantía

Kawasaki garantía limitada de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos dificiles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las específicaciones están sujetas a cambios. Visite honduras.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.