## VERSYS®-X 300 ABS









## **POTENCIA**

Motor 4 tiempos, 2 cilindros, válvula en culata (DOHC), refrigerado por líquido

Cilindrada 296cc

Diámetro por carrera 62,0 x 49,0 mm

Relación de compresión

DFI® con 2 cuerpos de mariposa de 32mm

combustible Encendido

TCBI con avance digital

Transmisión Cambio de 6 velocidades y retorno

Transmisión final	Cadena sellada	
RENDIMIENTO		
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica/13 cm	
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante Uni-Trak® /14,7 cm	
Neumático delantero	100/90-19M/C 57S	
Neumático trasero	130/80-17M/C 65S	

Frenos delanteros	Disco único, ABS
Frenos traseros	Disco único, ABS

## **DETALLES**

Tipo de chasis	Tubular, diamante
Ángulo de dirección/Avance	24°/10,9 cm
Largo total	216,9 cm
Ancho total	86,1 cm
Altura del asiento	138,9 cm
Distancia al suelo	18,0 cm
Altura del asiento	85,1 cm
Peso en orden de marcha	175 kg*
Depósito de combustible	17 litros
Distancia entre ejes	145 cm
Colores disponibles	Blanco Pearl Blizzard/Gris Metallic Matte Carbon
Garantía	Garantía limitada de 12 meses
	Ángulo de dirección/Avance Largo total Ancho total Altura del asiento Distancia al suelo Altura del asiento Peso en orden de marcha Depósito de combustible Distancia entre ejes Colores disponibles

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.





KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.