







n	U.	Г		M		IA
Г	U		CI	N	l,	IA

4 tiempos, V-twin, SOHC, 8 válvulas, refrigerado Motor

por aire

Cilindrada 773cc

Diámetro por 77.0 x 83.0mm

Relación de

carrera

8.4:1 compresión

Par motor

62,91 N m máximo

Sistema de

combustible

Encendido TCBI con avance digital

Transmisión Cambio de 5 velocidades y retorno

Transmisión final Cadena sellada

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica de 41 mm/22,1 cm

DFI® con cuerpos de mariposa de 34 mm (2)

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Amortiguadores dobles con ajuste de precarga de los muelles/107 mm

Neumático delantero

100/90-19

Neumático 130/80-18 trasero

Frenos delanteros Disco lobulado único de 320 mm con pinzas de dos

pistones, ABS

Frenos traseros Disco lobulado único de 270 mm con pinza de un

pistón, ABS

DETALLES

Tipo de chasis Cuna doble de acero de alta resistencia

Ángulo de 66 / 9,4 cm dirección/Avance

Largo total 219 cm

Ancho total 79 cm

Altura del asiento 107,4 cm

Distancia al suelo 12,4 cm

Altura del asiento 79 cm

Peso en orden de 225 kg*

marcha

Depósito de 15,5 litros

combustible

Distancia entre

ejes

146,6 cm

Colores disponibles

Rojo Candy Cardinal

Garantía

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors