

2020

Z400 ABS



GRIS METALLIC MATTE GRAPHITE/NEGRO METALLIC SPARK
NARANJA CANDY STEEL FURNACE/
NEGRO METALLIC FLAT SPARK



POTENCIA

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, válvula en culata (DOHC), refrigerado por líquido
Cilindrada	399cc
Diámetro por carrera	70.0 x 51.8mm
Relación de compresión	11.5:1
Par motor máximo	3,87 kg/m a 8.000 rpm
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de mariposa de 32mm
Encendido	TCBI con avance digital
Transmisión	Cambio de 6 velocidades y retorno
Transmisión final	Cadena sellada

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica/11,9 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante Uni-Trak® /13,0 cm
Neumático delantero	110/70-17M/C 54H

Neumático trasero	150/60-17M/C 66H
Frenos delanteros	Disco único
Frenos traseros	Disco único
DETALLES	
Tipo de chasis	De tubos, acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/Avance	24,5°/9.1 cm
Largo total	198,9 cm
Ancho total	80 cm
Altura del asiento	105,4 cm
Distancia al suelo	14,5 cm
Altura del asiento	78,5 cm
Peso en orden de marcha	165 kg*
Depósito de combustible	14 litros
Distancia entre ejes	136,9 cm
Colores disponibles	Gris Metallic Matte Graphite/Negro Metallic Spark, Naranja Candy Steel Furnace/Negro Metallic Flat Spark
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite honduras.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.

Kawasaki
Let the Good Times Roll®